

## Unterputz-Relais | Flush-mounted relay



Bestellbezeichnung   Type	<b>UPP 16</b>	
Artikel-Nr.   Article No.	049 0900 00 004	
Maße   Dimensions	35 x 36 x 19 mm	
	Puck 16 A Relais zur UP-Montage Ideal als externes Relais für 16 Ampere oder Elektroanwendungen	Puck 16 A relay for flush mounting Ideal as an external relay for 16 ampere or electrical applications

NEU  
Sehr kompakt

## Fernfühler | Remote sensor

## F 190 021



Bestellbezeichnung   Type	<b>F 190 021</b>
Artikel-Nr.   Article No.	007 190 021 000
Maße   Dimensions	75 x 75 x 25,5 mm
Schutzart   Protection class	IP 30

## F 193 720



Bestellbezeichnung   Type	<b>F 193 720</b>	<b>F 193 720</b>
Artikel-Nr.   Article No.	000 193 720 000	000 193 720 010
Für Geräte mit For devices with	Schraubklemme screw-type terminal	Steckklemme (z.B. FRE 525 23/i) fast-on terminal (eg FRE 525 23/i)
Schutzart   Protection class	IP 67	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25... 70 °C	
Typ   Type	NTC 33 kΩ bei 25 °C	
Maße Dimensions		

## Fühlerleitung

Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>, die für Netzspannung ausgelegt ist, verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

## Sensor cable


The sensor cable can be lengthed by using a 2-core cable for mains voltage and with a cross section of 1,5 mm<sup>2</sup>. In case of laying the sensor cable in cable ducts or parallel to power lines use shielded cable.

## Ersatzmodule (Typreihe easy) | Spare modules (easy thermostats) UT 475 003 / UW 475 004



Bestellbezeichnung   Type	<b>UT 475 003</b>	<b>UW 475 004</b>
Artikel-Nr.   Article No.	475 051 000 003	475 051 000 004
Uhrenmodul Clock module	Tagesprogramm daily program	Wochenprogramm weekly program

## SGH 473



Bestellbezeichnung   Type	<b>SGH 473</b>	
Artikel-Nr.   Article No.	473 051 000 006	
Maße   Dimensions	194 x 120 x 85 mm	
Innenmaße   Inside dimensions	160 x 92 mm	
	<b>Schutzgehäuse</b> Aufputz – abschliessbar – mit Lüftungsschlitzen, für Montage von Regelgeräten in Büroräumen, Werk- hallen, usw.	Lockable wall mounted housing with ventilation slots for mounting controllers in public buildings, shops, offices. etc.

## SBF-E 3/6



Bestellbezeichnung   Type	<b>SBF-E 3/6</b>	
Artikel-Nr.   Article No.	007 63 2482 000	
Maße   Dimensions	70 x 57 x 10,5 mm	
	<b>Schnappbefestigung</b> für Raumtemperaturregler RTR-E 3000 und RTR-E 6000 und Hygrostat HYG-E 6001 für die problemlose Nachrüstung zur Montage auf Tragschiene, einfach auf Grundplatte aufstecken.	Snap-on clip for Room Temperature Controllers RTR-E 3000 and RTR-E 6000 series and for Hygrostat HYG-E 6001. Makes for easy mounting on DIN rails – simply clip onto the base plate.